

**320X**



**420X**



**600X**



**420MX**



**600MX**



**600MIL**



<b>Gewicht</b>	33 Kg	35Kg	37Kg	45Kg	47Kg	47Kg
<b>Mastsystem</b>	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	automatisch
<b>Lichtmenge/Lumen</b>	45 000	65 000	95 000	65 000	95 000	95 000
<b>dimmbar</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lichtbreite</b>	180° - 360°	180° - 360°	180° - 360°	180° - 360°	180° - 360°	180° - 360°
<b>Beleuchtungsfläche (5Lux)</b>	4 600m <sup>2</sup>	7 650m <sup>2</sup>	11 300 m <sup>2</sup>	7650m <sup>2</sup>	11 300m <sup>2</sup>	11 300m <sup>2</sup>
<b>Schutzart</b>	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
<b>Leistung</b>	350W	420W	670W	420W	670W	670W
<b>Garantie</b>	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
<b>Temperatur</b>	von -30° bis +70°	von -30° bis +70°	von -30° bis +70°	von -30° bis +70°	von -30° bis +70°	von -30° bis +70°
<b>Steckdose / Anschluss</b>	CEE 16A	CEE 16A	CEE 16A	CEE 16A	CEE 16A	CEE 16A
<b>Windresistenz</b>	>30 m/s	>30 m/s	>30 m/s	>30 m/s	>30 m/s	>30 m/s
<b>LED Licht</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Maße geschlossen:</b>						
<b>Höhe</b>	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
<b>Breite</b>	32cm	32cm	32cm	32cm	32cm	32cm
<b>Tiefe</b>	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm
<b>Maße aufgebaut:</b>						
<b>Höhe</b>	4,3m	4,3m	4,3m	4,3m	4,3m	4,3m
<b>Breite</b>	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m
<b>Tiefe</b>	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m
<b>Verpackung:</b>						
<b>Gewicht</b>	6 Kg	6 Kg	6 Kg	6 Kg	6 Kg	6 Kg
<b>Maße</b>	127/39/47	127/39/47	127/39/47	127/39/47	127/39/47	127/39/47
<b>Spannung</b>	110-230V / 50-60Hz	110-230V / 50-60Hz	110-230V / 50-60Hz	110-230V / 50-60Hz	110-230V / 50-60Hz	110-230V / 50-60Hz
<b>Stromverbrauch</b>	20-350W @230VAC	20-420W @230VAC	20-670W @230VAC	20-420W @230VAC	20-670W @230VAC	20-670W @230VAC
<b>zusätzliches Merkmal</b>	kip- & schwenkbarer Lichtkopf	x	x	x	x	x